



REBEL F50 PWM

Rebel F50 PWM 風扇的最高轉速可達 2,000 rpm，最大氣流為 132 m³/h，專門為冷卻高性能硬體而設計。由於採用橡膠接點和液態軸承，即使在最大性能下，產生的噪音值也不會超過適度的 35 dB(A)。當談到視覺亮點時，風扇具有 12 個幻彩 RGB LED 可客製化燈效。

產品特色

量身訂製的性能

Rebel F50 PWM 風扇可透過主機板軟體控制在 600 至 2,000 rpm 的轉速範圍內，以實現性能和安靜運行之間的最佳平衡。在最大效能下，風扇的風量高達 132 m³/h，使用壽命為 50,000 小時。

高性能且噪音適中

得益於其液態軸承，Rebel F50 PWM 風扇即使在最大運轉下也能保持 35 dB(A) 的適度安靜。

RGB 視覺焦點

Rebel F50 PWM 具有 12 個幻彩 RGB LED，可使用主機板自帶軟體根據需求變換燈效。

高度相容性

為了輕鬆整合到任何系統中，Rebel F50 PWM 風扇配備了 4-pin PWM 接頭和 5V-D-coded-G 腳位定義 4-pin 接頭。相容於所有常見的主機板 ARGB 控制軟體，例如 Asus Aura Sync、MSI Mystic Light Sync、Gigabyte Fusion 和 ASRock Polychrome。

簡單、防振安裝設計

由於採用橡膠接點，Rebel F50 PWM 風扇採用防振安裝。這可以減少振動傳遞到 PC 機殼上，從而實現更安靜、更順暢的運轉。



產品規格

產品名稱	Rebel F50 PWM
顏色式樣	黑, 白
風扇轉速	600 - 2,000 rpm ± 10 %
軸承型式	液態軸承
最大風量	131.93 m ³ /h
最大風壓	2.90 mm-H ₂ O
噪音值	35 dB(A)
工作時數	50,000 小時以上
發光功能	12 個幻彩 RGB LEDs
重量含固定式線材	180 g
尺寸 (長 x 寬 x 高)	120 x 120 x 25 mm

線材和接頭

風扇接頭	4-Pin PWM
LED 接頭	4-Pin (5V-D-coded-G)
風扇線材長度	450 mm
LED 線材長度	450 mm

電氣規格

額定電壓 (風扇)	12 V
額定電壓 (LED)	5 V
額定電流 (風扇)	0.21 A
額定電流 (LED)	0.54 A
額定功率 (風扇)	2.52 W
額定功率 (LED)	2.7 W
啟動電壓	7 V

包裝內含物件

Rebel F50 PWM, 風扇螺絲組

EAN Code

Rebel F50 PWM Black	4044951040155
Rebel F50 PWM White	4044951040162

