



REBEL F50 PWM

Mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute und einem Volumenstrom von 132 Kubikmetern pro Stunde sind die Rebel F50 PWM Lüfter ganz auf die Kühlung leistungsfähiger Hardware ausgelegt. Dabei überschreitet ihre Lautstärke dank gummierten Auflagepunkten und einem hydrodynamischen Gleitlager auch bei Höchstleistungen nie moderate 35 Dezibel. Optisch abrunden lassen sich die Lüfter durch die individuell einstellbare Beleuchtung von zwölf adressierbaren RGB-LEDs.

Eigenschaften

INDIVIDUELL EINSTELLBARE LEISTUNG

Die Rebel F50 PWM Lüfter lassen sich über die Mainboard-Software in einem Drehzahlbereich von 600 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute für eine optimale Balance zwischen benötigter Leistung und Laufruhe regeln. Bei maximaler Leistung erreichen sie dabei einen Volumenstrom von bis zu 132 Kubikmetern pro Stunde und mindestens 50.000 Stunden Laufzeit.

HÖCHSTLEISTUNG BEI MODERATER LAUTSTÄRKE

Dank des verbauten hydrodynamischen Gleitlagers bleiben die Rebel F50 PWM Lüfter selbst bei maximaler Leistung mit moderaten 35 Dezibel angenehm leise.

OPTISCHE RGB-HIGHLIGHTS

Der Rebel F50 PWM ist mit 12 adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet, die sich mittels Software des Mainboards beliebig beleuchten lassen.

HOHE KOMPATIBILITÄT

Für eine einfache Integration in jegliche Systeme sind die Rebel F50 PWM Lüfter mit einem 4-poligen-PWM-Anschluss und einem 4-poligen-LED-Anschluss mit Pinbelegung 5V-D-coded-G ausgestattet. Darüber hinaus sind sie zu allen gängigen Systemen zur Synchronisation der Beleuchtung, wie Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome, kompatibel.

EINFACHE, ENTKOPPELTE MONTAGE

Dank der gummierten Auflagepunkte können die Rebel F50 PWM Lüfter entkoppelt montiert werden. Sie reduzieren somit die Gehäusevibrationen und erhöhen die Laufruhe.



Spezifikationen

Produktname	Rebel F50 PWM
Farbvarianten	Schwarz, Weiß
Lüfterdrehzahl	600 - 2.000 U/Min \pm 10 %
Lagertyp	Hydrodynamisches Gleitlager
Max. Volumenstrom	131,93 m ³ /h
Max. Luftdruck	2,90 mm-H ₂ O
Max. Geräuschentwicklung	35 dB(A)
Durchschnittliche Lebensdauer	Min. 50.000 Stunden
Beleuchtung	12x adressierbare RGB-LEDs
Gewicht inkl. fixiertem Kabel	180 g
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 25 mm

Kabel und Anschlüsse

Lüfteranschluss	4-pol. PWM
LED-Anschluss	4-pol. (5V-D-coded-G)
Länge Lüfter-Kabel	450 mm
Länge LED-Kabel	450 mm

Elektrische Daten

Nennspannung (Lüfter)	12 V
Nennspannung (LEDs)	5 V
Nennstrom (Lüfter)	0,21 A
Nennstrom (LEDs)	0,54 A
Nennleistung (Lüfter)	2,52 W
Nennleistung (LEDs)	2,7 W
Startspannung	7 V

Verpackungsinhalt

Rebel F50 PWM, Set mit Lüfterschrauben

EAN-Code

Rebel F50 PWM Black	4044951040155
Rebel F50 PWM White	4044951040162

