



## REBEL F50 PWM

Los ventiladores Rebel F50 PWM, con hasta 2.000 rpm y un flujo de aire máximo de 132 m<sup>3</sup>/h, están diseñados para refrigerar hardware de alto rendimiento. Gracias a los puntos de contacto con goma y a un rodamiento dinámico fluido, el ruido que emiten nunca supera unos moderados 35 dB(A), ni siquiera a máxima potencia. Y, en cuanto al aspecto, los ventiladores disponen de iluminación personalizable con doce LED RGB direccionables.

## Características

### RENDIMIENTO A MEDIDA

Los ventiladores Rebel F50 PWM pueden controlarse a través del software de la placa base dentro de un rango de velocidad de 600 a 2.000 rpm para lograr el equilibrio óptimo entre el rendimiento necesario y un funcionamiento silencioso. A máxima potencia, los ventiladores alcanzan un flujo de aire de hasta 132 m<sup>3</sup>/h y tienen una vida útil de al menos 50.000 horas de funcionamiento.

### ALTO RENDIMIENTO CON NIVELES DE RUIDO MODERADOS

Gracias al rodamiento dinámico fluido, los ventiladores Rebel F50 PWM no hacen ruido excesivo con sus moderados 35 dB(A), incluso a máxima potencia.

### PUNTOS DE LUZ RGB

El Rebel F50 PWM incluye 12 LED RGB direccionables que se pueden iluminar a tu gusto mediante el software de la placa base.

### GRAN COMPATIBILIDAD

Para integrarlos fácilmente en cualquier sistema, los ventiladores Rebel F50 PWM están equipados con un conector PWM de 4 pines y un conector LED de 4 pines con clavija 5V-D-coded-G. Además, son compatibles con todos los sistemas de sincronización habituales para iluminación, como Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion y ASRock Polychrome.

### MONTAJE DESACOPLADO SENCILLO

Gracias a los puntos de contacto con goma, los ventiladores Rebel F50 PWM se montan desacoplados. Así se reduce la vibración que se transmite a la caja de PC y se traduce en un funcionamiento más silencioso y suave.



## Especificaciones

Nombre de producto	Rebel F50 PWM
Versiones de color	Negro, Blanco
Velocidad del ventilador	600 - 2.000 rpm ± 10 %
Tipo de rodamiento	Rodamiento dinámico fluido
Máx. flujo de aire	131,93 m <sup>3</sup> /h
Máx. presión de aire	2,90 mm-H2O
Máx. nivel de ruido	35 dB(A)
Durabilidad	Mín. 50.000 horas
Iluminación	12x LEDs RGB direccionables
Peso incl. cable fijo	180 g
Dimensiones (L x An x Al)	120 x 120 x 25 mm

## Cable y conectores

Conector del ventilador	4 pines PWM
Conector LED	4 pines (5V-D-coded-G)
Longitud del cable del ventilador	450 mm
Longitud del cable LED	450 mm

## Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal (ventilador)	12 V
Voltaje nominal (LEDs)	5 V
Corriente nominal (ventilador)	0,21 A
Corriente nominal (LEDs)	0,54 A
Potencia nominal (ventilador)	2,52 W
Potencia nominal (LEDs)	2,7 W
Voltaje inicial	7 V

## Contenidos del paquete

Rebel F50 PWM, Juego de tornillos del ventilador

## Código de barras

Rebel F50 PWM Black	4044951040155
Rebel F50 PWM White	4044951040162

