



SILENTSTORM 120 PWM

Самое главное в вентиляторе - то, что он тихо охлаждает корпус ПК и визуально дополняет его. SilentStorm 120 PWM, несомненно, может выполнять и то, и другое, при этом его скорость точно регулируется с помощью управления PWM, а конструкция лопастей вентилятора поддерживает охлаждение. Гасители вибрации по углам доступны в двух разных цветах и могут быть легко сняты и заменены. А для подсветки вентилятор оснащен 9 адресными RGB LED.

Особенности

КРАСОЧНАЯ НАСТРОЙКА

Гасители вибрации SilentStorm 120 PWM не только уменьшают вибрацию корпуса ПК, но их цвет также может быть изменен по своему вкусу. Они доступны в двух цветах - сером и белом - и легко снимаются и заменяются. Прорезиненные точки контакта значительно снижают вибрацию корпуса и повышают плавность работы вентилятора.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ БЛАГОДАРЯ PWM

Поскольку материнская плата автономно контролирует скорость подключенных вентиляторов, корпус ПК всегда должным образом охлаждается. SilentStorm 120 PWM предлагает пользователю максимальную скорость 1400 об / мин при расходе воздуха 93,6 кубических метра в час. При среднем сроке службы 50 000 часов он также обеспечивает долгий срок службы.

ШЕПОТ ВНУТРИ КОРПУСА

Даже при полной работе вентилятор не работает громче шепота на уровне 20,4 дБ (А). Благодаря распределению давления гидродинамический подшипник также обеспечивает более длительную работу без повышенного уровня шума, благодаря чему вентилятор практически не слышен во время работы.

ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ RGB

В соответствии со сложившейся традицией SilentStorm 120 PWM совместим с различными системами управления RGB. Благодаря совместимому управлению ARGB на материнской плате световые эффекты можно настраивать с помощью программных обеспечений Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 и ASRock Polychrome Sync.

БЕСПРОБЛЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Используя 3-контактный разъем 5V-D-G или 4-контактный 5V-D-coded-G, SilentStorm 120 PWM может быть легко интегрирован в материнскую плату с совместимым управлением RGB.

Технические характеристики

Название	SilentStorm 120 PWM
Скорость вентилятора	400~1 400 об/мин ± 10%
Тип подшипника	Гидродинамический подшипник
Макс. поток воздуха	93,6 м³ / ч
Макс. давление воздуха	1,91 мм-Н2О
Уровень шума	20,4 дБ(А)
Среднее время наработки на отказ	Мин. 50 000 часов
Подсветка	9x адресный RGB LED
Вес вкл. несъемный кабель	150 г
Размеры (Д x Ш x В)	120 x 120 x 25 мм

Кабели и разъемы

Разъем вентилятора	4-контактный PWM
Разъем LED	3-контактный разъем (5V-D-G) И 4-контактный разъем (5V-D-coded-G)
Длина кабеля вентилятора	450 мм
Длина кабеля LED	500 + 50 мм

Электрические характеристики

Номинальное напряжение вентилятора	12 В
Номинальное напряжение LED	5 В
Номинальный ток вентилятора	0,15 А
Номинальный ток LED	0,4 А
Номинальная мощность вентилятора	1,8 Вт
Номинальная мощность LED	2,0 Вт
Стартовое напряжение	7 В

Содержимое упаковки

SilentStorm 120 PWM, сменный гаситель вибрации, набор винтов для вентилятора, руководство пользователя

Код EAN

SilentStorm 120 PWM	4044951035335
---------------------	---------------



