



SILENTSTORM 120 PWM

Bir fanla ilgili en önemli şey, PC kasaını sessizce soğutması ve görselliği tamamlamasıdır. SilentStorm 120 PWM kuşkusuz bunların her ikisini de yapabilir, hızı PWM kontrolü ile hassas bir şekilde ayarlanır ve fan kanadı tasarımı soğutmaya destekler. Köşelerdeki titreşim sönümleyici iki farklı renkte mevcuttur ve kolayca çıkarılıp değiştirilebilir. Aydınlatma için ise fan 9 adet adreslenebilir RGB LED'e sahiptir.

Görünüm

RENKLI ÖZELLEŞTİRME

SilentStorm 120 PWM'nin titreşim sönümleyicileri sadece PC kasaındaki titreşimi azaltmakla kalmaz, renkleri de zevke göre değiştirilebilir. Gri ve beyaz olmak üzere iki farklı renktedir ve kolayca çıkarılıp değiştirilebilirler. Kauçuk temas noktaları, kasa titreşimini önemli ölçüde azaltır ve fanın sorunsuz çalışmasını sağlar.

PWM SAYESİNDE DÖNME HIZININ OPTIMUM KONTROLÜ

Anakartın, bağlı fanların hızını bağımsız olarak kontrol etmesi PC kasaının her zaman uygun şekilde soğutulmasını sağlar. SilentStorm 120 PWM, kullanıcıya saatte 93,6 metreküp hava akışı ile maksimum 1.400 rpm sunar. Ortalama 50.000 saat kullanım ömrü ile uzun bir hizmet süresini de garantiler.

KASANIN İÇİNDEN BİR FİSİLTİ

Tam çalışma durumunda bile, fan hiçbir zaman 20,4 dB(A)'da bir fısıltıdan daha yüksek ses çıkarmaz. Basınç dağılımı sayesinde, akışkan dinamik rulman gürültüsüz bir şekilde daha uzun bir çalışmayı sağlar.

RGB YAZILIMI İLE GENİŞ KAPSAMLI UYUMLULUK

SilentStorm 120 PWM, çeşitli RGB kontrol sistemleriyle uyumludur. Anakart üzerindeki uyumlu adreslenebilir RGB kontrolü sayesinde, aydınlatma efektleri örneğin Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 ve ASRock Polychrome Sync yazılımları aracılığıyla özelleştirilebilir.

SORUNSUZ ENTEGRASYON

3 pinli 5V-D-G veya 4 pinli 5V-D kodlu G başlığı kullanılarak SilentStorm 120 PWM, uyumlu RGB kontrolüne sahip bir anakarta kolayca entegre edilebilir.

Özellikler

Ürün Adı	SilentStorm 120 PWM
Fan Hızı	400~1.400 rpm \pm 10%
Rulman Tipi	Akışkan Dinamik Rulman
Maks. Hava Akımı	93,6 m ³ /h
Maks. Hava basıncı	1,91 mm-H2O
Gürültü Seviyesi	20,4 dB(A)
MTBF	En az 50.000 saat
Aydınlatma	9x Adreslenebilir RGB LED
Sabit Kablo dahil Ağırlık	150 g
Boyutlar (U x G x Y)	120 x 120 x 25 mm

Kablo ve Bağlantılar

Fan Bağlantısı	4 Pinli PWM
LED Bağlantısı	3 Pinli (5V-D-G) veya 4 Pinli (5V-D-kodlu-G)
Fan kablo uzunluğu	450 mm
LED kablo uzunluğu	500 + 50 mm

Elektriksel Özellikler

Anma Gerilimi Fanlar	12 V
Anma Gerilimi LED	5 V
Anma Akımı Fanlar	0,15 A
Anma Akımı LED'ler	0,4 A
Anma Gücü Fan	1,8 W
Anma Gücü LED'ler	2,0 W
Başlangıç Gerilimi	7 V

Paket İçeriği

SilentStorm 120 PWM, Değiştirilebilir Titreşim Sönümleyicileri, Fan Vidalı Set, El Kitabı

EAN Kodu

SilentStorm 120 PWM 4044951035335



