



SILENTSTORM 140 PWM

對任何風扇來說，散熱能力是很重要的一環，而 SilentStorm 140 PWM 是一款可以完全解決此問題的風扇：主機板控制調節速度，同時始終保持已高達 1,400 rpm 的速度來達到良好的通風。除了運行時的低噪音外，防震墊片可適用深色或淺色搭配的電腦機殼，風扇可以優雅地融入周遭環境。

產品特色

沒有震動的機會

為讓風扇和電腦機殼更加般配，防震墊片有兩種顏色可供選擇：灰色和白色。只需幾個簡單的步驟即可拆裝更換，橡膠接點也進一步地降低了機殼震動。

智慧散熱

SilentStorm 140 PWM 的速度為 1,400 rpm，氣流量為每小時 121.9 立方公尺，轉速則始終透過主機板控制，風扇最低平均使用壽命為 50,000 小時，使用壽命很長。

即使全速運轉也安靜無聲

沒有人能接受風扇噪音過大，SilentStorm 140 PWM 即使在全速運行時也會安靜得令人印象深刻。透過液態軸承使壓力有效分配，風扇滿載時僅達 34.7 dB(A) 的音量。

色彩繽紛的發光功能

SilentStorm 140 PWM 相容於各種 RGB 控制系統，透過與主機板相容的 ARGB 控制，可以透過軟體自訂燈效，例如 Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 和 ASRock Polychrome Sync。

可完全連接

SilentStorm 140 PWM 可透過兩種連接方式來達到廣泛的相容性，透過 3 pin 5V-D-G 或 4 pin 5V-D-coded-G 接頭，連接到有相容 RGB 控制的主機板上。

產品規格

產品名稱	SilentStorm 140 PWM
風扇轉速	400~1,400 rpm \pm 10 %
軸承型式	液態軸承
最大風量	121.9 m ³ /h
最大風壓	1.47 mm-H ₂ O
噪音值	34.7 dB(A)
工作時數	50,000 小時以上
發光功能	9 顆幻彩 RGB LED
重量含固定式線材	168 g
尺寸(長 x 寬 x 高)	140 x 140 x 25 mm

線材和接頭

風扇接頭	4-Pin PWM
LED 接頭	3-Pin (5V-D-G) & 4-Pin (5V-D-coded-G)
風扇線材長度	450 mm
LED 線材長度	500 + 50 mm

電氣規格

風扇額定電壓	12 V
LED 額定電壓	5 V
風扇額定電流	0.22 A
LED 額定電流	0.4 A
風扇額定功率	2.64 W
LED 額定功率	2.0 W
啟動電壓	7 V

包裝內含物件

SilentStorm 140 PWM, 可替換式防震墊片, 風扇螺絲組, 使用說明

EAN Code

SilentStorm 140 PWM 4044951035342



