



SILENTSTORM 140 PWM

Охлаждающая способность играет важную роль для любого вентилятора - и SilentStorm 140 PWM - это вентилятор, который позаботится об этом: система управления материнской платы регулирует скорость, а хорошая вентиляция всегда обеспечивается при частоте вращения до 1400 об / мин. В дополнение к низкому уровню шума во время работы, гасители вибрации подобраны по цвету, чтобы соответствовать как светлым, так и темным корпусам ПК, а вентилятор может элегантно вписаться в окружающую обстановку.

Особенности

НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ

Чтобы подобрать вентилятор по цвету к корпусу ПК, гасители вибрации можно выбрать из двух цветов: серого и белого. Их можно удалить и заменить всего за несколько простых шагов. Прорезиненные точки контакта еще больше снижают вибрацию корпуса.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

SilentStorm 140 PWM движется со скоростью до 1400 об / мин, обеспечивая объем воздушного потока примерно до 121,9 кубических метров в час. Скорость вращения постоянно автоматически контролируется материнской платой. При минимальном среднем рабочем цикле 50 000 часов вентилятор прослужит вам долго.

БЕСШУМНЫЙ, ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ

Никто не любит громкие вентиляторы, а SilentStorm 140 PWM впечатлит своей бесшумностью даже при полной работе. Благодаря эффективному распределению давления с помощью гидродинамического подшипника, вентилятор достигает уровня шума только 34,7 дБ (А) на полной мощности.

РАЗЛИЧНЫЕ КРАСОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДСВЕТКИ

Так что подсветку RGB можно настроить по желанию, SilentStorm 140 PWM совместим с различными системами управления RGB. Благодаря совместимому управлению ARGB на материнской плате световые эффекты можно настраивать с помощью программного обеспечения, например, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Giga-byte RGB Fusion 2.0 и ASRock Polychrome Sync.

ПРОСТОЙ КОНТАКТ

SilentStorm 140 PWM обеспечивает широкую совместимость благодаря двум соединениям: он может быть подключен к материнской плате с совместимым управлением ARGB либо через 3-контактный разъем 5V-D-G, либо через 4-контактный разъем 5V-D-coded-G.

Технические характеристики

Название	SilentStorm 140 PWM
Скорость вентилятора	400~1 400 об/мин ± 10%
Тип подшипника	Гидродинамический подшипник
Макс. поток воздуха	121,9 м³ / ч
Макс. давление воздуха	1,47 мм-H2O
Уровень шума	34,7 дБ(А)
Среднее время наработки на отказ	Мин. 50 000 часов
Подсветка	9x адресный RGB LED
Вес вкл. несъемный кабель	168 г
Размеры (Д x Ш x В)	140 x 140 x 25 мм

Кабели и разъемы

Разъем вентилятора	4-контактный PWM
Разъем LED	3-контактный разъем (5V-D-G) И 4-контактный разъем (5V-D-coded-G)
Длина кабеля вентилятора	450 мм
Длина кабеля LED	500 + 50 мм

Электрические характеристики

Номинальное напряжение вентилятора	12 В
Номинальное напряжение LED	5 В
Номинальный ток вентилятора	0,22 А
Номинальный ток LED	0,4 А
Номинальная мощность вентилятора	2,64 Вт
Номинальная мощность LED	2,0 Вт
Стартовое напряжение	7 В

Содержимое упаковки

SilentStorm 140 PWM, сменный гаситель вибрации, набор винтов для вентилятора, руководство пользователя

Код EAN

SilentStorm 140 PWM	4044951035342
---------------------	---------------



