



SILENTSTORM 140 PWM

Soğutma kapasitesi herhangi bir fan için oldukça önemlidir ve SilentStorm 140 PWM, tam olarak bunun için çalışır: Ana kart kontrolü hızı düzenlerken, her zaman 1400 rpm'ye kadar iyi havalandırma sağlar. Çalışma sırasındaki düşük gürültüye ek olarak, titreşim sönümleyici açığı veya koyu renkli PC kasalarına uyacak şekilde renk uyumludur ve fan çevresine zarif bir şekilde uyum sağlar.

Görünüm

TITREŞİME YER YOK

Fanların rengini PC kasasına uydurmak için titreşim sönümleyici için gri ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmaktadır. Sadece birkaç basit adımda çıkarılabilir ve değiştirilebilirler. Kauçuk temas noktaları, kasa titreşimini daha da azaltır.

AKILLI SOĞUTMA

1400 rpm hıza kadar hareket eden SilentStorm 140 PWM, saatte yaklaşık 121,9 metreküpe kadar bir hava akışı sağlar. Dönme hızı, her zaman anakart tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Minimum 50.000 saatlik ortalama çalışma ömrü ile fan uzun bir hizmet süresi sunar.

TAM KAPASİTEDE ÇALIŞIRKEN BİLE SESSİZ

Yüksek sesli fanları kimse sevmez ve SilentStorm 140 PWM, tam işletim-de bile sessizliği ile etkileyecektir. Akışkan dinamik rulman, verimli bir basınç dağılımı sayesinde, fanın tam kapasitede sadece 34,7 dB(A) ses seviyesinde çalışmasını garantiler.

RENKLİ AYDINLATMA SEÇENEKLERİ

RGB aydınlatmasının istenildiği gibi özelleştirilebilmesi için SilentStorm 140 PWM, çeşitli RGB kontrol sistemleriyle uyumludur. Anakart üzerindeki uyumlu adreslenebilir RGB kontrolü sayesinde, aydınlatma efektleri örneğin Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 ve ASRock Polychrome Sync yazılımları aracılığıyla özelleştirilebilir.

TAMAMEN BAĞLANILIR

SilentStorm 140 PWM ile geniş uyumluluk iki bağlantıyla mümkün kılınmıştır: Uyumlu adreslenebilir RGB kontrolü ile ana karta 3 pinli 5V-D-G veya 4 pinli 5V-D kodlu G bağlantısı ile bağlanabilir.

Özellikler

Ürün Adı	SilentStorm 140 PWM
Fan Hızı	400~1.400 rpm \pm 10%
Rulman Tipi	Akışkan Dinamik Rulman
Maks. Hava Akımı	121,9 m ³ /h
Maks. Hava basıncı	1,47 mm-H2O
Gürültü Seviyesi	34,7 dB(A)
MTBF	En az 50.000 saat
Aydınlatma	9x Adreslenebilir RGB LED
Sabit Kablo dahil Ağırlık	168 g
Boyutlar (U x G x Y)	140 x 140 x 25 mm

Kablo ve Bağlantılar

Fan Bağlantısı	4 Pinli PWM
LED Bağlantısı	3 Pinli (5V-D-G) veya 4 Pinli (5V-D-kodlu-G)
Fan kablo uzunluğu	450 mm
LED kablo uzunluğu	500 + 50 mm

Elektriksel Özellikler

Anma Gerilimi Fanlar	12 V
Anma Gerilimi LED	5 V
Anma Akımı Fanlar	0,22 A
Anma Akımı LED'ler	0,4 A
Anma Gücü Fan	2,64 W
Anma Gücü LED'ler	2,0 W
Başlangıç Gerilimi	7 V

Paket İçeriği

SilentStorm 140 PWM, Değiştirilebilir Titreşim Sönümleyicileri, Fan Vidalı Set, El Kitabı

EAN Kodu

SilentStorm 140 PWM 4044951035342



