



MK6 RGB

Si desea un aspecto de cristal moderno y elegante para su hardware pero con un espacio mínimo, entonces la MK6 RGB es la elección correcta. Esta llamativa caja micro-ATX no sólo pone el foco en el hardware, sino también en un buen flujo de aire. Esto es gracias a los tres ventiladores RGB direccionables preinstalados junto con una toma de aire especialmente diseñada a través de un panel lateral. Además, la compacta MK6 RGB está equipada con una moderna conectividad, compatibilidad con placas base BTF y mucho espacio para los componentes.

Características

■ ELEGANTE ASPECTO DE CRISTAL

Una característica especial de la MK6 RGB es el moderno aspecto del cristal templado, que forma una ventana continua alrededor de la parte frontal y lateral de la caja.

■ CAJA DE CRISTAL CON FLUJO DE AIRE IDEAL

Para un flujo de aire ideal, la MK6 RGB viene con tres ventiladores PWM LED RGB direccionables de 120 mm preinstalados, dos de los cuales tienen un flujo de aire inverso para introducir aire en la caja a través del panel lateral. Para un flujo de aire aún mayor, hay espacio suficiente para hasta ocho ventiladores.

■ PREPARADA PARA RADIADORES DUALES

Si prefieres la refrigeración por agua para la MK6 RGB, un radiador de 360 mm puede funcionar simultáneamente con otro radiador de hasta 240 mm.

■ SOPORTE PARA PLACAS BASE BTF

Además de las placas base micro-ATX convencionales, la MK6 RGB es compatible con casi todas las alternativas BTF del mercado.

■ OPCIONES DE CONEXIÓN IDEALES

Con modernas conexiones para TRRS y USB-C en el lateral de la carcasa, la MK6 RGB también se centra en la compatibilidad más amplia posible con dispositivos móviles y periféricos. Además, un controlador proporciona la conexión y el funcionamiento de hasta cuatro componentes LED y cuatro ventiladores PWM.

■ DISEÑO ESPACIOSO

La MK6 RGB puede alojar tarjetas gráficas grandes de hasta 41 cm, mientras que el soporte de montaje está provisto de un soporte de goma para tarjetas gráficas. Los disipadores de CPU con una altura de hasta 17 cm encontrarán espacio en la caja, así como las fuentes de alimentación con una longitud de hasta 23,5 cm. Instalación para hasta dos discos duros de 3,5" o tres SSD de 2,5".

Especificaciones

Nombre de producto	MK6 RGB
Factor de forma	Micro-ATX
Ranuras de expansión	5
Lacado interior	✓
Instalación de dispositivos sin herramientas	✓
Sistema de gestión del cableado	✓
Panel lateral	Cristal templado
Soporte de tarjeta gráfica	✓
Versiones de color	Noir, Blanc
Dimensiones (L x An x Al)	43,5 x 22,5 x 44,5 cm

Máximo número de bahías

2 x 3,5" | ~ x 2,5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Izquierda): 2 | Audio (Izquierda): TRRS

Configuración del ventilador

Panel lateral	2x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccionable (preinstalado) o radiador* (opcional)
Panel posterior	1x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccionable (preinstalado)
Panel superior	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador (opcional)
Panel inferior	2x 120 mm ventilador (opcional)
Hub de ventilador PWM	4 puertos

Compatibilidad RGB

Tipo	adressierbar
Puertos	4
Control manual	22 Modi
Compatibilidad placa base	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
Clavija RGB	5V-D-coded-G

Compatibilidad

Placa base	Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)
Máx. longitud de la tarjeta gráfica	41,0 cm
Máx. altura del refrigerador CPU	17,0 cm
Máx. longitud de la fuente de alimentación	23,5 cm
Máx. altura del radiador incl. ventilador (superior)	6,0 cm

Contenidos del paquete

MK6 RGB, Conjunto de accesorios

Código de barras

MK6 RGB White	4044951041800
MK6 RGB Black	4044951041794

* Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 26 cm puede impedir la instalación del radiador en el panel lateral



