



AK5G RGB

Con su aspecto futurista, incluido el panel lateral y frontal de cristal templado, la AK5G RGB es el hogar definitivo para el hardware de gama alta que hay que ver. El interior de esta caja ATX tiene un diseño espacioso y ofrece espacio para hasta once ventiladores o dos radiadores. Además, las modernas conexiones de entrada-salida y la compatibilidad con las nuevas placas base BTF garantizan que la caja esté preparada para el futuro.

Características

ASPECTO FUTURISTA

Con su llamativo panel frontal y su panel lateral de cristal templado, la AK5G RGB es ideal como escaparate para un hardware impresionante.

CUATRO VENTILADORES PREINSTALADOS

Cuatro ventiladores PWM RGB de 120 mm están preinstalados en el AK5G RGB, y cada ventilador tiene tres filas de iluminación LED envolvente para proporcionar llamativos reflejos. Hasta once ventiladores encontrarán espacio en la caja.

SOPORTE DE RADIADOR DUAL

Si prefiere la refrigeración por agua a la refrigeración por aire, la AK5G RGB es exactamente lo que está buscando, ya que la caja permite el funcionamiento simultáneo de hasta dos radiadores de 360 mm.

COMPATIBLE CON PLACAS BASE BTF

Aparte de las placas base convencionales mini-ITX, micro-ATX y ATX, la AK5G RGB también es compatible con casi todos los formatos BTF del mercado.

CONEXIONES IDEALES

Para conectar una amplia gama de dispositivos móviles y periféricos, el AK5G RGB dispone de un moderno puerto TRRS y USB-C en la parte frontal del panel superior. Además, un controlador proporciona la conexión y el funcionamiento de hasta cuatro componentes LED RGB y cuatro ventiladores PWM.

ESPACIOSO DISEÑO INTERIOR

Con un espacio disponible de hasta 41 cm, en el interior del AK5G RGB caben incluso tarjetas gráficas de gran tamaño. Además, se pueden instalar disipadores de CPU con una altura de hasta 17 cm, así como fuentes de alimentación con una longitud de hasta 23,5 cm. Instalación de hasta dos discos duros de 3,5" o cuatro unidades SSD de 2,5".

Especificaciones

Nombre de producto	AK5G RGB
Factor de forma	ATX
Ranuras de expansión	7
Lacado interior	✓
Instalación de dispositivos sin herramientas	✓
Sistema de gestión del cableado	✓
Panel lateral	Cristal templado
Soporte de tarjeta gráfica	✓
Versiones de color	Negro, Blanco
Dimensiones (L x An x Al)	46,5 x 22,5 x 48,5 cm

Máximo número de bahías

2 x 3,5" | 4 x 2,5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Superior): 2 | Audio (Superior): TRRS

Configuración del ventilador

Panel frontal	3x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccional (preinstalado) o radiador (opcional)
Panel posterior	1x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccional (preinstalado)
Panel superior	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador (opcional)
Panel lateral	2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador* (opcional)
Panel inferior	2x 120 mm ventilador (opcional)
Hub de ventilador PWM	4 puertos

Compatibilidad RGB

Tipo	adressierbar
Puertos	4
Control manual	22 Modi
Compatibilidad placa base	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
Clavija RGB	5V-D-coded-G

Compatibilidad

Placa base	Mini-ITX, Micro-ATX (BTF), ATX (BTF)
Máx. longitud de la tarjeta gráfica	41,0 cm
Máx. altura del refrigerador CPU	17,0 cm
Máx. longitud de la fuente de alimentación	23,5 cm
Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal) / (superior)	6,0 / 6,0 cm

Contenidos del paquete

AK5G RGB, Conjunto de accesorios

Código de barras

AK5G RGB Black	4044951041831
AK5G RGB White	4044951041848

* Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 26 cm puede impedir la instalación del radiador en el panel lateral



