



TK5M RGB

TK5M RGB 這款 ATX 機殼在所有類別中都沒有對手: 透氣網狀機殼前板和四個內建 120 mm RGB LED 風扇確保良好的散熱效果。I/O 面板配有兩個 USB 3.0 插座, 甚至還有一個 USB Type-C 3.2 Gen 2。鋼化玻璃側板可以完整展現機殼內部, 透過 4-port RGB 控制器可以選擇 14 種燈光模式。

產品特色

首重散熱

TK5M RGB 已經內建了良好的散熱效能: 三個 120 mm RGB LED 風扇安裝於機殼前方, 另一個則在機殼後方。如果想進一步優化散熱效果, 可以在機殼上板內側加裝兩個 120 mm 風扇或兩個 140 mm 風扇。在機殼的前方, 防塵濾網採用磁吸式連接, 裝入外框。因此, 這兩個部位都可以很輕鬆地拆卸和重新連接。

為展示而生

TK5M RGB 的機殼側板由鋼化玻璃製成, 可以展示已安裝的硬體, 而電源隔離罩則為電源供應器節省了空間, 為了保持整潔的外觀, 可以利用理線孔將線材隱藏在看不見的地方。

麻雀雖小, 五臟俱全

儘管尺寸精巧, TK5M RGB 還是能安裝高性能的組建: 顯示卡長度可達 31 mm, CPU 散熱器最高可達 15.7 cm, 而電源供應器的最大長度為 17.5 cm。

快速連接

在 TK5M RGB 的 I/O 面板上, 有兩個 USB 3.0 插座, 還有一個符合 USB 3.2 Gen 2 規範的 Type-C 插座。Type-C 插座每秒最高傳輸速度可達 10 Gb, 可在有需要時提供快速的資料傳輸。

完善的資料儲存

除了充足的零組件空間外, 資料儲存裝置也有足夠的空間: 一個 2.5" 硬碟可安裝在 HDD/SSD 架中, 也可以在其上方安裝另一個。或者, 可以安裝兩個 3.5" 硬碟在 HDD/SSD 架上和上方。主托盤前還有兩個 2.5" 硬碟的空間, 並且可以在電源隔離罩頂端再裝一個 2.5" 硬碟。

產品規格

產品名稱	TK5M RGB
機箱型式	ATX
介面卡擴充槽	7
內部烤漆	✓
免工具快拆設計	✓
隱藏式線材理線孔設計	✓
機殼側板	鋼化玻璃
重量	5.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	41.1 x 20.0 x 45.6 cm

RGB 相容性

類型	幻彩 (可定址)
插座	4
手動控制	14 種模式
主機板相容性	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
RGB 腳位定義	5V-D-coded-G

磁碟擴充槽最大數量

2 x 3.5" | 5 x 2.5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2) (上置): 1 | USB 3.0 (上置): 2 | 音頻孔 (上置): ✓

風扇配置

機殼前板	3 個 120 mm 幻彩 RGB LED 風扇 (內建)
機殼後板	1 個 120 mm 幻彩 RGB LED 風扇 (內建)
機殼上板	2 個 120 mm 或 2 個 140 mm 風扇 (選購)

裝置相容性

主機板	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度	31.0 / 33.5 cm*
支援 CPU 散熱器最大高度	15.7 cm
支援電源最大長度	17.5 cm

包裝內含物件

TK5M RGB, 配件組, 使用說明

EAN Code

TK5M RGB 4044951036479

* 不含前風扇



