



TK5M RGB

Il case ATX TK5M RGB è completo sotto tutti i punti di vista: il pannello frontale munito di rete di aerazione e le quattro ventole LED RGB da 120 mm preinstallate assicurano un buon raffreddamento dell'hardware. Il pannello I/O dispone di due porte USB 3.0 e anche di una porta USB Type-C 3.2 Gen 2. Il pannello laterale in vetro temperato permette di vedere perfettamente l'interno del case, che può essere illuminato grazie al controller RGB a 4 porte, con 14 modalità di illuminazione selezionabili.

Caratteristiche

JUST COOL

La dotazione preinstallata del TK5M RGB garantisce un buon raffreddamento: sul pannello frontale si trovano tre ventole LED RGB da 120 mm, mentre un'altra è presente sul retro. Se non bastasse, è possibile installare due ulteriori ventole da 120 mm o 140 mm sotto il pannello superiore. Il filtro antipolvere è attaccato magneticamente al frontale, mentre la cornice è ad incastro, permettendo di rimuovere e montare facilmente entrambi.

FATTO PER METTERSI IN MOSTRA

Il pannello laterale del TK5M RGB è in vetro temperato e permette una presentazione ottimale dell'hardware, mentre il tunnel per l'alimentatore offre una posizione "salva-spazio" per quest'ultimo. Per mantenere un aspetto pulito, i cavi possono essere nascosti alla vista attraverso i passacavi.

SPAZIOSO, NONOSTANTE LE DIMENSIONI COMPATTE

Nonostante le sue dimensioni compatte, è possibile installare anche componenti ad alte prestazioni nel TK5M RGB: schede grafiche lunghe fino a 31 cm, raffreddamento della CPU fino a 15,7 cm di altezza, ed alimentatori lunghi fino a 17,5 cm.

CONNESSIONI VELOCI

Sul pannello I/O, il TK5M RGB dispone di due porte USB 3.0 ed una porta USB Type-C 3.2 Gen 2. Con una velocità fino a 10 gigabit per secondo, la porta Type-C offre un trasferimento dati rapido in qualsiasi momento.

ABBIAMO PENSATO ANCHE ALL'ARCHIVIAZIONE

Oltre all'ampio spazio per i componenti, c'è anche spazio a sufficienza per le periferiche di archiviazione: nell'alloggio HDD/SSD può essere installato un drive da 2,5" ed un altro può essere installato sopra di esso. In alternativa, è possibile installare due HDD da 3,5" sull'alloggio HDD/SSD e sopra di esso. Di fronte al vassoio della scheda madre c'è spazio per altri due drive da 2,5" e un ulteriore drive da 2,5" può essere installato sopra al tunnel per l'alimentatore.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	TK5M RGB
Fattore di forma	ATX
Slot di espansione	7
Verniciatura interna	✓
Il montaggio delle unità non necessita di attrezzi	✓
Cable management	✓
Pannello laterale	Vetro temperato
Peso	5,35 kg
Dimensioni (L x P x A)	41,1 x 20,0 x 45,6 cm

Compatibilità RGB

Tipo	Addressable
Porte	4
Controllo manuale	14 modalità
Compatibilità scheda madre	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
RGB pin-out	5V-D-coded-G

Unità ottiche massime

2 x 3,5" | 5 x 2,5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2) (superiore): 1 | USB 3.0 (superiore): 2 | Audio (superiore): ✓

Configurazione delle ventole

Pannello frontale	3x ventola LED RGB addressable da 120 mm (preinstallata)
Pannello posteriore	1x ventola LED RGB addressable da 120 mm (preinstallata)
Pannello superiore	2x ventola da 120 mm o 2x ventola da 140 mm (opzionale)

Compatibilità

Scheda madre	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Lunghezza massima scheda grafica	31,0 / 33,5 cm*
Altezza massima raffreddamento della CPU	15,7 cm
Lunghezza massima alimentatore	17,5 cm

Contenuto della confezione

TK5M RGB, Set accessori, Manuale dell'utente

Codice EAN

TK5M RGB 4044951036479

* Senza ventola frontale



