



## Rebel P10

如果您正在尋找可靠且高效的PC效能，那麼 Rebel P10 是您的最佳選擇。這款經 Cybenetics 認證的電源裝置支援新的 ATX 3.1 標準，並配帶有靜音軸承 120 mm 風扇和扁平線材，可改善氣流。因此這款電源供應器能為高強度遊戲以及其他需求提供最佳配置。

### 產品特色

#### ■ CYBENETICS 認證

Rebel P10 已通過獨立實驗室測試和認證，其整體效率 82% 至 85% (115 V) 和 87% (230 V) 的認證，5 VSB 效率超過 73%。550 瓦、750 瓦和 850 瓦型號均獲得銀牌認證，而 650 瓦型號在 115 V 下獲得銅牌認證，230 V 下獲得銀牌認證。

#### ■ 相容最新顯示卡

由於其支援 ATX 3.1 標準，Rebel P10 相容最新一代的顯示卡。

#### ■ 通過認證的靜音軸承風扇

Rebel P10 配備了一個 120 mm 風扇，得益其油封軸承，即使在較高瓦數下也至少符合 Cybenetics 的噪音 Standard +。

#### ■ 扁平線材改善氣流

在連接方面，Rebel P10 的固定線材滿足所有需求。此外，這些線材採用扁平設計，有助於改善機箱內的氣流。

#### ■ 最佳電壓調節

得益於 DC/DC 技術，Rebel P10 提供特別精準的電壓調節，確保系統穩定運行。

#### ■ 全方位保護

無論是過電流保護還是過功率保護：Rebel P10 配備了所有保護功能，確保硬體系統始終安全運作。

### 規格

產品名稱	Rebel P10
認證	Cybenetics Silver: Rebel P10 550, Rebel P10 750, Rebel P10 850 Cybenetics Bronze/Silver 230 V: Rebel P10 650
規格型式	ATX 3.1
連續輸出功率	550 W, 650 W, 750 W, 850 W
符合 ErP	✓
主動式 PFC	✓
技術	DC/DC
工作時數	大於 100,000 小時
工作溫度	0 to +40 °C
待機消耗電量	最大 0.25 W
重量不含線材	Rebel P10 550: 1.47 kg Rebel P10 650: 1.50 kg Rebel P10 750: 1.66 kg Rebel P10 850: 1.74 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	140 x 150 x 86 mm
外殼顏色	黑

### 風扇

風扇尺寸	120 mm
軸承型式	油封軸承

### 線材和接頭

線材配置	固定式
扁平式線材	✓
線材最大長度	73 cm
ATX 接頭線材長度	55 cm
CPU 接頭線材長度	62 cm
PCIe 接頭線材長度	56 cm + 15 cm
至第一個周邊接頭線材長度	48 cm
24-Pin 主機板接頭	1
4+4-pin CPU 接頭	Rebel P10 550 / 650: 1 Rebel P10 750 / 850: 2
6+2-pin PCIe 接頭	Rebel P10 550 / 650: 2 Rebel P10 750 / 850: 4
SATA 接頭	5
IDE 接頭	1

### 包裝內含物件

Rebel P10, 電源線, 模組化線材組, 安裝螺絲
------------------------------

### EAN Code

Rebel P10 550	4044951043736
Rebel P10 650	4044951043743
Rebel P10 750	4044951043750
Rebel P10 850	4044951043767



## 輸入

電壓 100 – 240 VAC

頻率 50 – 60 Hz

輸入電流 (110/230 V)  
 Rebel P10 550: 8 A / 4 A  
 Rebel P10 650: 8 A / 4 A  
 Rebel P10 750: 9 A / 4.5 A  
 Rebel P10 850: 10 A / 5 A

## 保護機制

OCP (過電流保護) ✓

OVP (過電壓保護) ✓

UVP (低電壓保護) ✓

SCP (短路保護) ✓

OTP (過溫保護) ✓

OPP (過載保護) ✓

## 輸出

12 V 輸出組數 1

3.3 V 負載 18 A

5 V 負載 18 A

3.3 V + 5 V 最大合併負載 100 W

12 V1 負載  
 Rebel P10 550: 45.8 A  
 Rebel P10 650: 54.1 A  
 Rebel P10 750: 62.5 A  
 Rebel P10 850: 70.8 A

12 V 最大合併負載  
 Rebel P10 550: 549.6 W  
 Rebel P10 650: 649.2 W  
 Rebel P10 750: 750 W  
 Rebel P10 850: 849.6 W

5 V<sub>SB</sub> 負載 3.0 A

-12 V 負載 0.3 A

## 安規認證

CE, FCC, CB

