Rebel P20 Gen2

La fuente de alimentación Rebel P20 Gen2 de Sharkoon ofrece una solución potente y fiable para sistemas gaming modernos y de alto rendimiento. Con compatibilidad ATX 3.1, certificación Cybenetics Gold y gestión de cables totalmente modular, garantiza una alta eficiencia y una integración del sistema limpia y flexible. Condensadores japoneses de alta calidad, un ventilador silencioso con rodamiento magnético híbrido y funciones de protección completas aseguran un funcionamiento estable y seguro.

Características

- **COMPATIBILIDAD ATX 3.1 CON CERTIFICACIÓN CYBENETICS GOLD**
  La Rebel P20 Gen2 cumple con el estándar ATX 3.1 más reciente y satisface altas exigencias de eficiencia y estabilidad. La certificación Cybenetics Gold representa un suministro de energía eficiente y respalda un rendimiento fiable para sistemas PC modernos.

- **GESTIÓN DE CABLES TOTALMENTE MODULAR**
  Gracias a la gestión de cables totalmente modular, solo se conectan los cables realmente necesarios. Los cables flexibles permiten una instalación cómoda y garantizan un interior del sistema ordenado, así como un flujo de aire mejorado dentro del chasis.

- **CONDENSADORES JAPONESES DE ALTA CALIDAD**
  En el interior de la Rebel P20 Gen2 se utilizan exclusivamente condensadores japoneses. Estos garantizan una alta fiabilidad, un suministro de voltaje estable y una larga vida útil de la fuente de alimentación.

- **COMPATIBILIDAD CON TARJETAS GRÁFICAS MODERNAS**
  Con un conector nativo 12V-2×6, la fuente de alimentación está preparada para generaciones actuales y futuras de tarjetas gráficas de alto rendimiento y permite un suministro de energía directo y estable a las GPU modernas.

- **FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO CON VENTILADOR DE RODAMIENTO MAGNÉTICO HÍBRIDO**
  Un ventilador de 120 mm con rodamiento magnético híbrido garantiza una refrigeración eficiente con un bajo nivel de ruido. El modo Zero RPM integrado apaga completamente el ventilador a baja carga, permitiendo un funcionamiento casi silencioso.

- **FUNCIONES DE PROTECCIÓN COMPLETAS**
  Las funciones de protección integradas protegen de forma fiable el sistema frente a riesgos eléctricos y garantizan el funcionamiento seguro de todos los componentes instalados.

Especificaciones

Nombre de producto	Rebel P20 Gen2
Certificaciones	Cybenetics Gold
Factor de forma	ATX 3.1
Potencia continua	750 W / 850 W / 1.000 W
En conformidad con ErP	✓
Garantía	7 años
Tecnología	DC/DC
Todos los condensadores son japoneses	✓
ZERO RPM	✓
Durabilidad	Mín. 100.000 horas
Temperatura operativa	0 a +40 °C
Consumo de energía en modo de espera	Máx. 0,25 W
Peso sin cables	Rebel P20 Gen2 750: 1,264 kg Rebel P20 Gen2 850: 1,342 kg Rebel P20 Gen2 1000: 1,374 kg
Dimensiones (L x An x Al)	150 x 140 x 86 mm
Color de la carcasa	Rebel P20 Gen2 750: Negro Rebel P20 Gen2 850: Negro, Blanco Rebel P20 Gen2 1000: Negro

Entrada

Voltaje	100 - 240 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Corriente de entrada (110/230 V)	Rebel P20 Gen2 750: 9 A / 4,5 A Rebel P20 Gen2 850: 10 A / 5 A Rebel P20 Gen2 1000: 12 A / 6 A

Salida

12 V Raíl(es)	1
Carga 3,3 V	18 A
Carga 5 V	18 A
Máx. potencia combinada 3,3 V + 5 V	100 W
Carga 12 V1	Rebel P20 Gen2 750: 62,5 A Rebel P20 Gen2 850: 70,8 A Rebel P20 Gen2 1000: 83,3 A
Máx. potencia combinada 12 V	Rebel P20 Gen2 750: 750 W Rebel P20 Gen2 850: 849,6 W Rebel P20 Gen2 1000: 999,6 W
Carga 5 VSB	3 A
Carga –12 V	0,3 A
Carga de 12V-2x6	600 W

Ventilador

Tamaño del ventilador	120 mm
Tipo de rodamiento	Rodamiento magnético híbrido

Protecciones

OCP (protección contra sobrecorriente)	✓
OVP (protección contra sobretensión)	✓
UVP (protección contra subtensión)	✓
SCP (protección contra cortocircuito)	✓
OTP (protección contra sobretemperatura)	✓
OPP (protección contra sobrecarga)	✓

Cable y conectores

Configuración del cable	Totalmente modular
Cables planos	✓
Máxima longitud de cable	97 cm
Longitud de cable de la placa base	60 cm
Longitud de cable de la CPU	70 cm
Longitud de cable de 12V-2x6	60 cm
Longitud de cable de PCIe	60 cm
Longitud de cable al primer conector periférico	50 cm
Conector a la placa base 24 pines	1
Conector CPU 4+4 pines	2
Conector PCIe 6+2 pines	3
Conector 12V-2x6	1
Conector SATA	7
Conector IDE	1

Certificación de seguridad

CE, FCC, CB

Contenuto della confezione

Rebel P20 Gen2, Cable de alimentación,
Set de cables modulares, Tornillos de montaje

Código de barras

Rebel P20 Gen2 750	4044951045907
Rebel P20 Gen2 850 Black	4044951045914
Rebel P20 Gen2 850 White	4044951045921
Rebel P20 Gen2 1000	4044951045938