Rebel P20 Gen2

L'alimentatore Rebel P20 Gen2 di Sharkoon offre una soluzione potente e affidabile per sistemi di gioco moderni e configurazioni ad alte prestazioni. Grazie alla compatibilità ATX 3.1, alla certificazione Cybenetics Gold e alla gestione completamente modulare dei cavi, garantisce un'elevata efficienza e un'integrazione del sistema pulita e flessibile. Condensatori giapponesi di alta qualità, una ventola silenziosa con cuscinetto magnetico ibrido e funzioni di protezione complete assicurano un funzionamento stabile e sicuro.

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ ATX 3.1 CON CERTIFICAZIONE CYBENETICS GOLD**
  Il Rebel P20 Gen2 è conforme allo standard ATX 3.1 più recente e soddisfa elevati requisiti di efficienza e stabilità. La certificazione Cybenetics Gold rappresenta un'alimentazione efficiente e supporta prestazioni affidabili per i sistemi PC moderni.

- **GESTIONE COMPLETAMENTE MODULARE DEI CAVI**
  Grazie alla gestione completamente modulare dei cavi, vengono collegati solo i cavi effettivamente necessari. I cavi flessibili consentono un'installazione comoda e garantiscono un interno del sistema ordinato nonché un flusso d'aria migliorato nel case.

- **CONDENSATORI GIAPPONESI DI ALTA QUALITÀ**
  All'interno del Rebel P20 Gen2 vengono utilizzati esclusivamente condensatori giapponesi. Questi garantiscono un'elevata affidabilità, una tensione stabile e una lunga durata operativa dell'alimentatore.

- **SUPPORTO PER SCHEDE GRAFICHE MODERNE**
  Grazie a un connettore nativo 12V-2×6, l'alimentatore è pronto per le generazioni attuali e future di schede grafiche ad alte prestazioni e consente un'alimentazione diretta e stabile delle GPU moderne.

- **FUNZIONAMENTO SILENZIOSO CON VENTOLA A CUSCINETTO MAGNETICO IBRIDO**
  Una ventola da 120 mm con cuscinetto magnetico ibrido garantisce un raffreddamento efficiente con un basso livello di rumore. La modalità Zero RPM integrata spegne completamente la ventola a basso carico, consentendo un funzionamento quasi silenzioso.

- **FUNZIONI DI PROTEZIONE COMPLETE**
  Funzioni di protezione integrate e complete proteggono in modo affidabile il sistema dai rischi elettrici e garantiscono un funzionamento sicuro di tutti i componenti installati.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rebel P20 Gen2
Certificazioni	Cybenetics Gold
Fattore di forma	ATX 3.1
Potenza continua	750 W / 850 W / 1.000 W
Conforme alla normativa ErP	✓
Garanzia	7 anni
Tecnologia	DC/DC
Tutti i condensatori sono giapponesi	✓
ZERO RPM	✓
Ciclo di vita	Min. 100.000 ore
Temperatura di esercizio	0 a +40 °C
Modalità risparmio energetico	Max. 0,25 W
Peso senza i cavi	Rebel P20 Gen2 750: 1,264 kg Rebel P20 Gen2 850: 1,342 kg Rebel P20 Gen2 1000: 1,374 kg
Dimensioni (L x P x A)	150 x 140 x 86 mm
Colore	Rebel P20 Gen2 750: Nero Rebel P20 Gen2 850: Nero, Bianco Rebel P20 Gen2 1000: Nero

In entrata

Voltaggio	100 - 240 VAC
Frequenza	50 - 60 Hz
Corrente in entrata (110/230 V)	"Rebel P20 Gen2 750: 9 A / 4,5 A Rebel P20 Gen2 850: 10 A / 5 A Rebel P20 Gen2 1000: 12 A / 6 A"

In uscita

Rail da 12 V	1
Carico 3,3 V	18 A
Carico 5 V	18 A
Potenza massima combinata 3,3 V + 5 V	100 W
Carico 12 V1	Rebel P20 Gen2 750: 62,5 A Rebel P20 Gen2 850: 70,8 A Rebel P20 Gen2 1000: 83,3 A
Potenza massima combinata 12 V	Rebel P20 Gen2 750: 750 W Rebel P20 Gen2 850: 849,6 W Rebel P20 Gen2 1000: 999,6 W
Carico 5 VSB	3 A
Carico –12 V	0,3 A
Carico 12V-2x6	600 W

Ventola

Dimensioni della ventola	120 mm
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto magnetico ibrido

Funzioni di protezione dalla corrente

OCP (protezione da sovracorrente)	✓
OVP (protezione da sovratensione)	✓
UVP (protezione da sottotensione)	✓
SCP (protezione da cortocircuito)	✓
OTP (protezione da sovratemperatura)	✓
OPP (protezione da sovralimentazione)	✓

Kabel und Anschlüsse

Kabelkonfiguration	Totalmente modulare
Flache Kabel	✓
Maximale Kabellänge	97 cm
Kabellänge Mainboard-Anschluss	60 cm
Kabellänge CPU-Anschluss	70 cm
Kabellänge 12V-2x6-Anschluss	60 cm
Kabellänge PCIe-Anschluss	60 cm
Kabellänge zum ersten Peripheriestecker	50 cm
24-pol. Mainboard-Anschluss	1
4+4-pol. CPU-Anschluss	2
6+2-pol. PCIe-Anschluss	3
12V-2x6-Anschluss	1
SATA-Anschluss	7
IDE-Anschluss	1

Certificati di sicurezza

CE, FCC, CB

Contenuto della confezione

Rebel P20 Gen2, Cavo di alimentazione, Set di cavi modulari, Viti di montaggio

EAN-Code

Rebel P20 Gen2 750	4044951045907
Rebel P20 Gen2 850 Black	4044951045914
Rebel P20 Gen2 850 White	4044951045921
Rebel P20 Gen2 1000	4044951045938