

Sharkoon



SHP
BRONZE



FUNCIONAMENTO COM EFICIÊNCIA

A fonte de alimentação possui o certificado "80 PLUS Bronze", atingindo pelo menos 85% de eficiência energética com 50% de carga, além de pelo menos 82% de eficiência com 20% e 100% de carga.



COMPATÍVEL COM RYZEN E DE PERFIL BAIXO

Para máxima compatibilidade, um conector de 4+4 pinos está incluso junto com dois conectores de 8+8 pinos. A carcaça metálica, a grade da ventoinha, os conectores e os cabos são todos da cor preta. Isso permite que a fonte de alimentação seja discretamente integrada ao gabinete.

Conector CPU 4+4-pin

Conector CPU 8-pin

ESPECIFICAÇÕES

SHP BRONZE

| Modelo | SHP Bronze 500W | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Entrada (AC) | 100 V - 240 V 47 Hz - 63 Hz 8 A - 4 A | | | | |
| Voltagem de saída (DC) | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Máx. Corrente de saída | 20 A | 20 A | 37 A | 0,3 A | 2,5 A |
| Máx. Potência combinada | 110 W | | 444 W | 3,6 W | 12,5 W |
| Potência total | 500 W | | | | |

| Cabo e conectores | 20+4-pin | SATA | PATA | P8 CPU | 6+2-pin PCIe |
|-------------------|----------|------|------|--------|--------------|
| | 1x | 6x | 2x | 2x | 2x |

| Modelo | SHP Bronze 600W | | | | |
|-------------------------|--|--------|-------|-------|--------|
| Entrada (AC) | 100 V - 240 V 47 Hz - 63 Hz 10 A - 5 A | | | | |
| Voltagem de saída (DC) | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Máx. Corrente de saída | 20 A | 20 A | 45 A | 0,3 A | 2,5 A |
| Máx. Potência combinada | 120 W | | 540 W | 3,6 W | 12,5 W |
| Potência total | 600 W | | | | |

| Cabo e conectores | 20+4-pin | SATA | PATA | P8 CPU | 6+2-pin PCIe |
|-------------------|----------|------|------|--------|--------------|
| | 1x | 6x | 3x | 2x | 2x |



| Modelo | SHP Bronze 700W | | | | |
|-------------------------|--|--------|-------|-------|--------|
| Entrada (AC) | 100 V - 240 V 47 Hz - 63 Hz 12 A - 6 A | | | | |
| Voltagem de saída (DC) | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Máx. Corrente de saída | 20 A | 20 A | 53 A | 0,3 A | 2,5 A |
| Máx. Potência combinada | 130 W | | 636 W | 3,6 W | 12,5 W |
| Potência total | 700 W | | | | |

| Cable and Connectors | 20+4-pin | SATA | PATA | P8 CPU | 6+2-pin PCIe |
|----------------------|----------|------|------|--------|--------------|
| | 1x | 6x | 3x | 2x | 4x |



www.sharkoon.com