



## S50 ARGB

Sharkoon S50 ARGB 一體式水冷系統將強大的散熱性能與緊湊的現代設計完美融合。它內建了兩個 120 mm ARGB PWM 風扇、一個鏡面效果的水泵浦以及堅固的銅散熱片。此外，該系統性能可靠、易於操作，並與常見主機板廣泛相容。

### 產品特色

- 緊湊的散熱性能**  
 S50 ARGB 配備 240 mm 水冷排，是緊湊型硬體的理想解決方案，即使需要高效的散熱性能。它能夠可靠地保持 CPU 處於低溫狀態，是遊戲電腦和全能型主機的理想選擇。
- 高性能風扇**  
 S50 ARGB 內建了兩個 120 mm ARGB PWM 風扇。它們能夠提供強勁的氣流，並可透過 PWM 控制進行精確調節，從而實現噪音值和散熱性能之間的最佳平衡。
- 令人注目設計**  
 超大方形泵浦採用鏡面效果，賦予 S50 ARGB 獨特的現代感。搭配 ARGB 燈效，為各種硬體增添奪目的視覺亮點。
- 可靠的熱傳導**  
 泵浦底部的銅散熱片確保最佳導熱性能。產生的熱量可高效地從 CPU 傳導至冷卻循環。
- 整潔的理線**  
 得益於模組線材串接，S50 ARGB 的風扇可以輕鬆相互連接。這顯著減少了線材數量，呈現簡潔的硬體結構和乾淨的外觀。
- 廣泛的相容性**  
 S50 相容於所有常見腳位，例如 LGA 1700/1851 和 AM4/AM5。所需的散熱膏也包含在內，因此您可以隨時開始安裝。

### 產品規格

|   |  |
|---|--|
| 產品名稱  | S50 ARGB                                 |
| CPU 腳位相容性                                       | Intel® LGA 1700 / 1851<br>AMD® AM4 / AM5 |
| 重量  | 1.07 kg                                  |
| <b>水冷頭與泵浦</b>                                   |  |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高)                                  | 65 x 65 x 59 mm                          |
| 水冷板材質   | 銅  |
| 泵浦速度  | 2,100 – 2,700 rpm ± 10 %                 |
| 額定電壓 (泵浦)                                       | 12 V                                     |
| 額定電壓 (LED)                                      | 5 V                                      |
| 額定電流 (泵浦)                                       | 0.24 A                                   |
| 額定電流 (LED)                                      | 0.52 A                                   |
| 額定功率 (泵浦)                                       | 2.88 W                                   |
| 額定功率 (LED)                                      | 2.6 W                                    |
| 泵浦接頭  | 4-Pin PWM                                |
| LED 接頭  | 4-Pin (5V-D-coded-G)                     |
| 泵浦線材長度  | 280 ± 10 mm                              |
| LED 線材長度  | 720 ± 10 mm                              |
| <b>水冷排</b>                                      |  |
| 類型  | 硬焊式水冷排                                   |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高)                                  | 276 x 120 x 27 mm                        |
| 材料  | 鋁合金                                      |
| <b>軟管</b>                                       |  |
| 長   | 400 mm                                   |
| <b>風扇</b>                                       |  |
| 風扇數量  | 2  |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高)                                  | 120 x 120 x 25 mm                        |
| 風扇轉速  | 500 – 2,000 rpm ± 10 %                   |
| 最大風量  | 141.75 m³/h                              |
| 最大風壓  | 2.18 mmH <sub>2</sub> O                  |
| 最大噪音值   | 34.3 dB(A)                               |
| 發光功能  | 8x ARGB LED                              |
| 額定電壓 (風扇)                                       | 12 V                                     |
| 額定電壓 (LED)                                      | 5 V                                      |
| 額定電流 (風扇)                                       | 0.40 A                                   |
| 額定電流 (LED)                                      | 0.32 A                                   |
| 額定功率 (風扇)                                       | 4.8 W                                    |
| 額定功率 (LED)                                      | 1.6 W                                    |
| 風扇接頭  | 7-Pin PWM*                               |
| LED 接頭  | 4-Pin (5V-D-coded-G)                     |
| 風扇線材長度  | 500 mm                                   |
| LED 線材長度  | 500 mm                                   |
| <b>包裝內含物件</b>                                   |  |
| S50 ARGB, Intel® 安裝扣具, AMD® 安裝扣具, 背板, 安裝螺絲, 散熱膏 |  |
| <b>EAN Code</b>                                 |  |
| S50 ARGB Black                                  | 4044951044962                            |

\*一體式 4-pin PWM 與 3-pin ARGB 接頭



