



## SHARK LIGHTS RGB PWM

Für Gehäuse, die mehr als nur ein Highlight verdienen: Die adressierbaren SHARK Lights RGB PWM-Lüfter setzen mit insgesamt drei LED-Umläufen auf eine plastisch-lebhafte RGB-Beleuchtung und lassen sich dank PWM-Funktionalität in ihrer Drehzahl jederzeit über das Mainboard regeln.

### Eigenschaften

#### ■ EINFACHE DREHZAHLEGLUNG

Dank der PWM-Funktionalität lassen sich die SHARK Lights RGB PWM-Lüfter einfach über das Mainboard nach Leistungsbedarf und Laufruhe steuern.

#### ■ LEBHAFFE FARBEN UND EFFEKTE

Für besonders lebhaftes Farben und Effekte sind die SHARK Lights RGB PWM-Lüfter mit gleich drei LED-Umläufen auf mehreren Ebenen ausgestattet.

#### ■ OPTISCH AUFGERÄUMT

Für eine aufgeräumte Optik kommt bei den SHARK Lights RGB PWM-Lüfter ein modulares Rahmendesign zum Einsatz, bei dem jegliche Schrauben hinter der Abdeckung des Lüfters verschwinden.

#### ■ LEICHTE INTEGRATION

Die SHARK Lights RGB PWM sind kompatibel mit allen gängigen Beleuchtungs- und Synchronisationssystemen mit 5V-D-coded-G-Anschluss und lassen sich somit spielend in bestehende Systeme integrieren.

#### ■ MAXIMALE EFFIZIENZ

Die aerodynamischen Lüfterblätter der SHARK Lights RGB PWM und ihr hydrodynamisches Gleitlager sorgen für einen Luftdurchsatz von 89 Kubikmetern pro Stunde bei 1.700 Umdrehungen und 24,8 dB(A).

#### ■ MINIMIERTE GEHÄUSEVIBRATIONEN

Gummierte Auflagepunkte an der Rückseite des Lüfterrahmens sorgen dafür, dass Gehäusevibrationen minimiert werden und eine optimale Laufruhe gewährleistet wird.



### Spezifikationen

Produktname	SHARK Lights RGB PWM
Lüfterdrehzahl	500 – 1.700 rpm ± 10 %
Lagertyp	Hydrodynamisches Gleitlager
Max. Volumenstrom	89 m³/h
Max. Luftdruck	1,1 mmH <sub>2</sub> O
Geräuschentwicklung	24,8 dB(A)
Durchschnittliche Lebensdauer	Min. 50.000 Stunden
Beleuchtung	20x adressierbares RGB-LED
Farbvarianten	Schwarz, Weiß
Gewicht inkl. fixiertem Kabel	140 g
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 25 mm

### Kabel und Anschlüsse

Lüfteranschluss	4-pol. PWM
LED-Anschluss	4-pol. (5V-D-coded-G)
Lüfter-Kabellänge	600 mm
LED-Kabellänge	600 mm

### Elektrische Daten

Nennspannung (Lüfter)	12 V
Nennspannung (LEDs)	5 V
Nennstrom (Lüfter)	0,14 A
Nennstrom (LEDs)	0,9 A
Nennleistung (Lüfter)	1,68 W
Nennleistung (LEDs)	4,5 W
Startspannung	7 V

### Verpackungsinhalt

SHARK Lights RGB PWM, Set mit Lüfterschrauben

### EAN-Code

SHARK Lights PWM RGB Fan Black	4044951041954
SHARK Lights PWM RGB Fan White	4044951041961