



B2

Sharkoon の B2 は、50mm ドライバーを備えたハイレゾ音源のためのヘッドセットです。ヘッドセットのインラインコントローラーは、三つのイコライザーモードのほか、最大サンプリング周波数 (ADC/DAC) 96 kHz・ビット数 24 bit のサウンドカードを備えています。さらに、ソフトウェアを通じて 10 バンドのイコライザーが利用可能です。B2 のクッション・イヤークッションは、通気性のあるファブリック性で長時間でも快適に使用できます。

特徴

満たされるサウンド

インラインコントローラーのサウンドカードはサンプリング周波数 (ADC/DAC) 96 kHz・ビット数 24 bit で、最適化された 50mm ドライバーにより常にベストなサウンドを体験できます。音楽を聴いている時と同様、ゲーム時にもバランスの取れたサウンドを提供します。

快適な装着性

柔らかなファブリックの表面により、イヤークッションは何時間にもわたって快適に装着できます。また、イヤークッションは動かすことができるので、頭の形に合わせて最適な調整ができます。ヘッドバンドは合成皮革で仕上げられており、頭のサイズに合わせて長さを調整できます。以上の特徴から、B2 は長時間でも快適に使用することができます。

モジュラーマイクロフォン

B2 のマイクロフォンはポップフィルターが付いており、破裂音をフィルターし、クリアに声を伝えることができます。マイクロフォンが必要でない時、楽に取り外すことができます。これにより、旅行時に音楽を聴くだけといった使い方も簡単です。

ソフトウェアによる追加機能

ソフトウェアをダウンロードして、10 バンドのイコライザーによるさらなるオーディオ体験を調整することができます。ソフトウェアを使って、バーチャル 7.1 サウンドをセットすることもできます。

耐久性が高く多機能

インラインコントローラーを使って、直感的に三つのイコライザーモードを切り替えることができ、加えてボリューム調整やマイクミュートもできます。ヘッドセットのケーブルは長さ 110cm で、3.5 mm TRRS 端子を採用。インラインコントローラーのケーブルは長さ 140cm の USB 端子となっています。オーディオとマイクロフォンのための二つの 3.5 mm ステレオプラグが付いたケーブルも付属しており、長さは 20cm です。ケーブルは全てフレキシブルな TPE で作られています。

仕様

製品名	B2
タイプ	ステレオヘッドセット
デザイン	耳覆い
コネクタ	USB, TRRS / ステレオプラグ
チップ	CM6533X1
インラインコントローラ	✓
ケーブル抜き重量	291 g

ヘッドフォン仕様

ドライバユニット直径	50 mm
インピーダンス	32 Ω ± 15 %
周波数特性	20 Hz - 20,000 Hz
感度	98 dB ± 3 dB
最大出力	15 mW
ボリュームコントロール	インラインコントローラで調整

マイク仕様

指向性	無指向性
インピーダンス	2.2 kΩ
周波数特性	100 Hz - 10,000 Hz
感度	-42 dB ± 3 dB
着脱可能なマイク	✓
フレキシブルなマイク	✓
マイクミュート	インラインコントローラで調整

ソフトウェアのプロパティ

イコライザー	10 バンド
サラウンドモード*	バーチャル 7.1 サウンド
サラウンド効果	3

ケーブルとコネクタ

モジュラーケーブル	✓
1x 3.5 mm ステレオプラグ (TRRS)	
ケーブル全長	110 cm
2x 3.5 mm ステレオプラグ	
ケーブル全長	140 cm
USB ケーブル全長	250 cm
金メッキコネクタ	✓
TRRS ピンアウト	CTIA

互換性

パソコン/ノートパソコン	✓
タブレット/スマートフォン/MP3 プレーヤー/ノートパソコン (TRRS)	✓
PlayStation 5	✓
PlayStation 4	✓

パッケージ内容

B2, マニュアル

EAN コード

B2	4044951034192
----	---------------

*Windows でインストールしたソフトウェアを通してのみ利用可能

